

窗帘是由布、麻、纱、铝片、木片、金属材料等制作的，具有 遮阳 隔热和调节室内光线的功能。布帘按材质分有棉纱布、涤纶布、涤棉混纺、棉麻混纺、无纺布等，不同的材质、纹理、颜色、图案等综合起来就形成了不同风格的布帘，配合不同风格的室内设计窗帘。窗帘布的质检报告入驻京东、天猫的常规检测项目为：GB 18401 全套、成分含量、标识标志等等。

窗帘常见质量问题

1.甲醛：

在窗帘的印染和后期整理（染色固色、柔软整理、硬挺度整理、抗皱整理等）过程中，需要加入各种染料、助剂、整理剂，很多助剂、整理剂均含有甲醛。

2.耐光色牢度：

在窗帘的使用过程中，会受到长时间的光照，窗帘的光照色牢度对窗帘使用的耐久性起着至关重要的作用。采用光照色牢度不合格染料，或者染色工艺不对都极易造成布料耐光色牢度的不合格，从而影响窗帘在使用过程中的耐久性。

阻燃窗帘面料分类

根据阻燃窗帘的要求进行分类，目前用于阻燃窗帘的阻燃面料，主要分为永久性阻燃窗帘面料和一次性阻燃窗帘面料两种。

（1）永久性阻燃窗帘面料

原布料采用的是永久性阻燃布料，通过结合现代特殊的窗帘制作工艺，进而加工制作而成的一种窗帘面料。

（2）一次性阻燃窗帘面料

一次性阻燃窗帘面料，也就是用一次性阻燃布料为原材料，进而所做的窗帘。因为成本和技术的原因，早些比较流行的是一次性阻燃面料窗帘。

检测流程：

- 1.确定检测标准：选用合适的国家标准或行业标准，如产品没有适用的标准，应制定企业标准作为检测依据；
- 2.检测费用报价：质检天下将根据检测标准及具体项目报价；
- 3.寄送样品：提供合适数量的样品邮寄给质检机构，以备检验；
- 4.产品检测：付款后依据客户提供标准和项目对产品进行检测；
- 5.获取质检报告：产品经检测后将出具签章的质检报告并邮寄。